



# POWER PRODUCTS

**Metal**

Edición 2023

**#READY  
FOR WORK**

## Taco Shark pro 10x56mm

Art. N° 5906 210 56



### Características

Aplicación universal.  
El tornillo debe ser de mayor longitud que el taco.  
Sistema antigiro. Collarín/tope abatible.  
Fabricado en poliamida de alta calidad.

### Ventajas

Sirve tanto para hueco, se forma un nudo, como macizo, donde se extiende.  
Perfecta sujeción en el agujero.  
Puede ser utilizado tanto en montaje pasante como ciego. Alta resistencia a la intemperie.

### Beneficios

No es necesario usar diferente modelos de tacos.

## Lubricante spray multilube 400ML

Art. N° 0893 055 40



### Características

Lubrica, afloja, protege, limpia y elimina la humedad, todo en un mismo producto. Protector frente a la corrosión. Spray conductor para contactos eléctricos.

### Ventajas

Reduce la fricción y el desgaste. No ataca gomas, pinturas ni plásticos.

### Beneficios

Libre de resinas, ácidos y siliconas.

## Tor-Pias-Cil-A2-AW-4,8x25-DIN-7504-N

Art. N° 0206 148 25



### Características

El tornillo Pias taladra como una broca. Forma la rosca y atornilla en una misma operación.  
En acero Inoxidable A2, (sólo para trabajar materiales no férricos y P.V.C.)

### Ventajas

Gran reducción del tiempo de montaje.  
Diámetro de perforación exacto, reduciendo la tolerancia de la rosca y consiguiendo una óptima fijación.  
Baja presión de avance.

### Beneficios

Óptima transmisión del par de apriete mediante el innovador sistema de accionamiento AW.

## Masilla carrocería VAKU-LIGHT c/catalizador

Art. N° 0993 140



### Características

Fácil y rápida aplicación. Perfecta viscosidad y mezclado. Buen acabado superficial.

### Ventajas


Gran facilidad de lijado sin embozamiento del disco.

### Beneficios

Permite extender mucha cantidad de una sola vez con comodidad.

## Resina de anclaje WIT-PM 200 300ML

Art. N° 5918 242 300



### Características

Hormigón no fisurado: Aprobación Técnica Europea ETA-12/0569.  
Mampostería ( sólida y perforada ): Aprobación Técnica Europea ETA -13/0037.

### Ventajas

Adecuado para asegurar estructuras de madera, estructuras metálicas, perfiles metálicos, consolas, rejillas, objetos sanitarios, tuberías, líneas de cableados...

### Beneficios

Libre de estireno y especialmente indicado para anclajes en ladrillo perforado, mampostería.

## Calzo partible negro 100x20x5mm

Art. N° 0875 972 05



### Características

Su máxima ventaja consiste en la posibilidad de doblarlos para usarlos en las esquinas o la posibilidad de partirlos para usarlos en pequeños punto concretos.

### Ventajas

Evita el contacto directo del vidrio con el perfil y así se aprovecha totalmente su efecto aislante.

### Beneficios

No le afectan los cambios climáticos por lo que el vidrio estará perfectamente inmovilizado

## Sierra cinta BIM-M42 2450x27x0,9 Z8/12

Art. N° 0602 245 081



### Características

Especial para el corte de materiales con mucho impacto como puede ser perfiles de pared fina (con 0° positivo) o para perfiles de pared gruesa (con 10° positivo)

### Ventajas

Gran tenacidad en cortes con impacto y vibración.

### Beneficios

Gran rendimiento en el corte de aceros, hierro fundido, aluminio, aleaciones de cobre y similares.

## Sellador MS Polímero transparente 310 ML

Art. N° 0893 235 0



### Características

Indicado para aplicaciones que estén a la vista. Posibilidad de unir diferentes tipos de materiales.

### Ventajas


Aplicación interior y exterior. En las zonas exteriores es recomendable su uso en zonas no expuestas directamente al sol, ya que podría amarillear.

### Beneficios

No contiene disolventes y es prácticamente inodoro. No es corrosivo. No contiene isocianatos ni siliconas.

## Papel limpieza azul 4,68KG 900SERV

Art. N° 0899 800 513



### Características

Papel de limpieza para el taller. Muy absorbente. 3 capas de 100% celulosa gofrada engarzada.

### Ventajas

Adecuado para todo tipo de expositores. Gran resistencia al desgarro.

### Beneficios

Larga duración.

## KIT cianocrilato 3 componentes

Art. N° 0893 964 021



### Características

Adhesivo anaeróbico de secado por humedad. Puede unir superficies lisas y porosas. Especialmente indicado para trabajos de carpintería de madera.

### Ventajas

Excelente resistencia mecánica. Rápida utilización instantánea.

### Beneficios

Posibilidad de utilizar el envase con una sola mano gracias a su dosificador que evita que la boquilla de aplicación se selle.

## Disco super cantero EVO 230MM

Art. N° 0666 793 230



### Características

Disco diamantado versátil para cortar materiales como: granito, basalto, pórfido, gres, cuarcita, cerámica vitrificada dura, ladrillos refractarios, ladrillos cara vista, klinker, cemento, hormigón silíceo, terracota, etc

### Ventajas

Su segmento con una geometría especial ofrece un corte rápido y una buena evacuación del polvo generado.

### Beneficios

Ahorro de tiempo gracias a su gran capacidad de corte del disco de diamante.

## Disco lam. ZK D:115MM G:40 plato fibra de vidrio

Art. N° 0579 430 314



### Características

Libre de hierro, cloro y azufre (<0,1%). Base del abrasivo fibra de algodón y poliéster. Plato soporte cóncavo de fibra de vidrio.

### Ventajas

Abrasivo (circonio-corindón). Larga duración. Alto poder de desbaste.

### Beneficios

Bajo nivel de ruido.

## Disco corte verde SPEED PLUS D:115x1,0

Art. N° 0664 131 150



### Características

Corte de tubos, canales de ventilación, chapas, (p.e. depósitos, construcciones de chapa), tuberías, barras, armaduras de acero, perfiles y guías (en el área sanitaria), cajas y haces de cables, cables eléctricos de alta tensión, cables de acero, materiales compuestos, etc.

### Ventajas

Capacidad extrema de corte y larga durabilidad.

### Beneficios

Sensación agradable durante el trabajo, sin fatigar al usuario ni a la máquina.

## Pegamento KLEBFIX 50GR/20GR

Art. N° 0893 090

Art. N° 0893 09



### Características

Une rápidamente piezas de metal, plástico y goma entre sí. Cierre DOS-System que proporciona una dosificación precisa. Sin disolventes y sin silicona.

### Ventajas


Posibilidad de mecanizar las piezas adheridas. El envase está diseñado para utilizarlo con una sola mano.

### Beneficios

Permite realizar reparaciones rápidas. Alto envejecimiento y resistencia climática.

## Cinta adhesiva doble cara 25MMX1MMX25M

Art. N° 0894 918



### Características

Cinta adhesiva de polietileno. Espuma de alta calidad para todo tipo de materiales. Resistente a la humedad y rayos UV.

### Ventajas

Para utilizar en interiores como en exteriores. Resistente al envejecimiento.

### Beneficios

La cinta no pierde la elasticidad ni la adherencia.

## Disco diamante SUPER FINE D115MM

Art. N° 0668 115 712



### Características

Pastilla formulada especialmente para el corte de materiales duros. Espesor del disco de 1,2 mm, diseñado especialmente para un corte fino.

### Ventajas

Acabado excelente. Menos vibraciones gracias a sus cortes entre segmentos. Mayor comodidad durante su uso.

### Beneficios

Disco diamantado de alto rendimiento. Menores tiempos de trabajo. Mayor facilidad de corte.

## Torn. autoperforante extraplano(A2K) NEGRO 4,2X14

Art. N° 0207 924 214



### Características

Diámetro de perforación exacto. Baja presión de avance. Gran fuerza de apriete. Gran reducción del tiempo de montaje.

### Ventajas

El reducido avellanado bajo su cabeza permite un mejor apoyo sobre la superficie.

### Beneficios

Permite utilizarse en aplicaciones donde usualmente se utilizan remaches. No es necesario avellanar la superficie para su alojamiento.



## Torn. autoperforante extraplano BLANCO 4,2X14

Art. N° 0207 914 214



### Características

Especialmente diseñada para el montaje de complementos en la carpintería de aluminio.

### Ventajas

Especialmente adecuado para cierres embutidos en ventanas correderas, donde el diseño extraplano de la cabeza evita que sobresalga permitiendo el correcto.

## Brida nylon negra 7,8X360

Art. N° 0502 181



### Características

Para atar cables, ramales, mangueras, etc., de forma rápida, fiable y exenta de problemas. Resistencia a temperatura: -40°C a +85°C. Material: Poliamida 6.6.

### Ventajas

Debido a las partículas de carbón que contiene, se reduce el efecto de la radiación ultravioleta.

### Beneficios

Resistente a aceites, grasas, carburantes y otros materiales orgánicos.



## Broca HSS larga 4,0MM DIN 340

Art. N° 0629 40



### Características

Tipo N, con forma cilíndrica. Versión larga. Corte a la derecha.

### Ventajas

Excelente transmisión de fuerzas y resistencia a la torsión gracias a la forma cilíndrica y continua del cuerpo base y de la espiral.

### Beneficios

Rendimiento óptimo y de larga duración.

