

IMPERMEABILIZANTES



2A CAUCHO - ASFALTO

ELASTBIT pint. impermeabilizante 25kg

Art. N° 0893 199 401

- Sella microfisuras y crea barrera de vapor. NO TÓXICO. Resistente al contacto con agua industrial.



2B POLIESTERES SATURADOS

RECLASTIC recub. imp. 25KG

Art. N° 0893 199 602/603/604 (GRIS/TERRACOTA/ROJO)



INT/EXT TRANSITABLE

- Resistente al envejecimiento. Base agua.

RECUFLEXIM rec. imp. 25KG

Art. N° 0893 000 601/602/603/604 (ROJO/GRIS/BLANCO/TEJA)



INT/EXT NO TRANSITABLE

- NO transpirable. Fungicida y antimoho.

RECUFIBER pintura imp. ROJO 5KG

Art. N° 0893 217 220



- Absorbe las dilataciones y movimientos de obra.

2B.1 COMPLEMENTOS

RECUPRIMER imprimación transitable 5KG

Art. N° 0893 199 800

- Resistente a la alcalinidad de superficies cementosas. Secado 2h. Repintado 3h.
- Rendimiento: 3 - 6 m²/kg



Armadura GEOTEXTIL PET-0, 100GR

Art. N° 0892 200 035 (20cmx100m)

Art. N° 0892 200 036 (50cmx100m)

Art. N° 0892 200 037 (100cmx100m)

- Fibra de poliéster no tejido.



2C SILICONA

Masa reparación flexible GRIS (750ML/4L)

Art. N° 0893 350 810/820

- Silicona líquida lista al uso para la protección y mantenimiento de daños causados por la humedad.
- Rendimiento: 1 - 3 L/m²



2D POLIURETANO

Impermeabilizante B agua PU 500ML

Art. N° 5875 100 320 321/322/323/324

(BLANCO/TRANSP/GRIS TERRACOTA/NEGRO)

- Producto líquido adaptable a cualquier geometría.
- Para rápidas reparaciones.
- Rendimiento: 3 m² aprox.



Sealproof EVO gris 25KG

Art. N° 0892 300 05

0892 300 06 / GRIS 6KG

0892 300 07 / TERRACOTA 25KG

- Gran elasticidad, capaz de absorber las dilataciones del terreno y movimiento de la obra.



IMPERMEABILIZANTES



2D.1 COMPLEMENTOS

Protector PU EVO brillante 4L

Art. N° 0892 300 01/02 (GRIS/TERRACOTA)

- Barniz de poliuretano alifático brillante para la protección de pavimentos y impermeabilizante.
- Rendimiento: 0,2 - 0,5 kg/m² sellado hormigón.
- Rendimiento: 0,10 - 0,15 kg/m² sellado de sealproof.



Malla EPDM para reforzar PU

Art. N° 0892 300 016 (15cmx25m)

- Ideal para juntas con dilatación, ángulos, fisuras activas, juntas de aislamiento, etc.



GEOLASH malla refuerzo

Art. N° 0892 300 017 (17cmx100m)

Art. N° 0892 300 018 (105cmx100m)

- Armado de membranas impermeabilizantes.
- 100% compatible con los disolventes.



2E IMPREGNACIÓN

Impregnación MERCURIUM Base AGUA 10L.

Art. N° 0893 001 017

- Hidrofugante transpirable y óleo-retardante base agua para la conservación y protección incolora de bases minerales. Fachadas, obra civil, viviendas, hoteles, plazas públicas.
- Rendimiento: 150 - 400 ml / m



2F MORTEROS IMPERMEABILIZANTES

STOPLEAK Mortero fraguado rápido 5KG

Art. N° 0890 355 15



- Aplicable horizontal y/o vertical. Alta adherencia.

ELASTPROOF PW-Mortero Impermeable 30KG

Art. N° 0890 353 002



- Para depósitos de agua potable.

PRESSULASTIC mortero impermeable 2C 25KG

Art. N° 0890 350 301



- Para cara positiva y negativa. Alta resistencia.

ELASTICPROOF mortero imp. 2C 20KG

Art. N° 0890 353 020

- Para la impermeabilización de terrazas, balcones, azoteas, piscinas, estanques, depósitos de agua (no potable), canales de riego, platos de ducha cerámicos, etc.
- Rendimiento: 1,25 kg / m²



Würth Canarias, S.L.
(Pol. Ind. Arinaga) C/ Las Casuarinas 117
35118 (Agüimes) Gran Canaria

ESHOP
24H
ONLINE

Síguenos en las redes
www.wurthcanarias.es



PINTURAS & IMPERMEABILIZANTES

EDICIÓN 2019 © Würth Canarias S.L.

MWCAN- Würth Canarias S.L. - 01/19 Prohibida su reproducción total o parcial. Impreso en España.
www.wurthcanarias.es



Pinturas plásticas - impermeabilizantes
complementos - epoxi - poliuretano
disolventes - esmaltes - imprimaciones
siliconas - aditivos - spraytapamanchas

1A PLÁSTICAS

Pintura profesional blanca PLUS 24kg Art. N° 0828 900 322

- Pintura plástica blanca mate para interiores fabricada a base de dispersiones copolímeras.
- Excelente blancura.
- Buena cubrición. Base agua.
- Rendimiento: 8m²/kg.
- Secado 2h - repintado 12h.



Pintura plástica INTERIOR 24kg Art. N° 0828 900 200

- Pintura plástica blanca para interiores.
- Acabado blanco y textura lisa.
- Muy buena opacidad en seco.
- Buena adherencia al soporte de obra.
- Secado 1h - repintado 3-5 horas.
- Rendimiento: 9-11m²/L.



Pintura INTERIOR/EXTERIOR 24kg Art. N° 0828 900 100

- Excelente blancura y cubrición.
- Ahorramos tiempo y dinero. Podemos pintar más superficie con una excelente cubrición.
- Base agua.
- Rendimiento: 11-13 m²/L



Pintura blanca INT/EXT antimoho 24kg Art. N° 0828 900 724

- Previene de la proliferación de hongos, bacterias y microorganismos en zonas de alto riesgo como paredes y techos de cocinas, baños, sótanos, escaleras.
- Inodoro una vez seco. Fácil aplicación.
- Secado 1h - repintado 3-4 horas.
- Rendimiento: 10-12 m²/L



1A.1 COMPLEMENTOS

Impromax 5L INT/EX Art. N° 0828 400 400

- Imp. selladora acrílica al agua para paredes.
- Rendimiento: 50m²/L con dilución 1/4.



StainCleaner spray tapamanchas Art. N° 0893 400 400

- Pintura acrílica en aerosol para la cubrición de manchas color blanco en paredes y techos INT/EXT
- Rendimiento: 2m²/bote.



1B EPOXI

Pintura EPOXI alimentaria 2C.GRIS 5 KG RAL 004 Art. N° 5866 202 307

- Pintura 2 componentes low voc alimentaria, sanitaria, industrial, etc.
- Componente A + Componente B (x2)
- Rendimiento: 2 manos 3,31m²/kg — 4 manos 1,66m²/kg



1B.1 COMPLEMENTOS

Disolvente grado alimentario 1L Art. N° 0823 441 02

- Disolvente basado en alcohol para diluir pinturas de epoxi alimentarias.
- Apropia para reducir la viscosidad de la pintura alimentaria 2C (Art. N° 5866 202 30x) en ambientes fríos, soportes absorbentes o para mejorar la nivelación en pavimentos.



Imprimación 2C ANTI-HUMEDAD EVO 4KG Art. N° 0892 200 019

- Imprimación base agua selladora de humedad residual, para soportes no porosos, soportes con humedad residual, presión negativa o humedad creciente, suelos industriales o mosaicos.
- Rendimiento: 11 - 40 m² según soporte.



1C POLIURETANO

PAVITECH pintura poliuretano aromático INT 2C 15KG Art. N° 0893 180 200/201/202 (ROJO/GRIS/VERDE)

- Aparcamientos, almacenes, naves industriales, bodegas, etc.
- Diluir para superficies muy porosas. Aplicable en horizontal y/o vertical.
- Rendimiento: 5 a 6 m²/kg
- NO APTA para impermeabilizar.

PAVILACK pintura poliuretano alifático INT/EXT 2C 5KG Art. N° 0893 181 200/201/202/203 (ROJO/GRIS/VERDE/BLANCO)

- Pintura polivalente de poliuretano bicomponente para protección de suelos en interior o exterior.
- Rendimiento: 10 - 12 m²/kg



1C.1 COMPLEMENTOS

Aditivo antideslizante PAVILACK 150 GR Art. N° 0890 350 69

- Para uso INT/EXT en piscinas, vestuarios, espacios deportivos, aparcamientos, bodegas, naves industriales, almacenes, gasolineras, zonas viales, etc.



Imprimación Sealproof EVO PU GRIS 25KG Art. N° 0892 200 05

- Impermeabilización de balcones, terrazas, pavimentos, canalones, aljibes, canales, platos de duchas.
- Rendimiento: 5 - 10 m²/L



Disolvente PU 10L Art. N° 0893 600 122

- Buena capacidad de dilución.
- Exento de agua, peróxidos y alcoholes.



Disolvente para pinturas PU 2L Art. N° 0823 440 02

- Disolvente de excelente calidad para diluir pinturas de poliuretano 2L. Ideal para trabajar con pinturas base poliuretano, Sealproof EVO, Pavilack, paviteck, etc.



1D ESMALTES

ESMALTES DIRECTO AL ÓXIDO

- No es necesario eliminar el óxido, solo fijar previamente.
- Secado en 1 - 2 horas.
- Repintado a las 24h.
- Rendimiento: 8 - 11 m²/L

Esmalte directo al óxido efecto liso 4L Art. N° 0828 900 501/502 (BLANCO/GRIS PLATA)

- Una vez seco protege el soporte contra la oxidación, la corrosión y proporciona además un acabado liso y brillante.



Esmalte directo al óxido efecto forja 4L Art. N° 0828 900 550 (NEGRO)

- Para uso en INTERIOR / EXTERIOR.
- Ahorramos tiempo y dinero. Podemos pintar más superficie con una excelente cubrición.

